

Verarbeitungshinweise – Tischplatten

Verleimqualität

Verleimung D3 nach EN204 mit Weißleim. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche von uns angebotenen Platten für den Außenbereich nicht geeignet sind.

Füllmaterial

Das bei den Designplatten verwendete Füllmaterial kann wie Massivholz weiterverarbeitet werden. Es lässt sich gut schleifen und bildet einen guten Haftgrund für Lack, Öl etc. Nach der Oberflächenveredelung mit Öl oder Lack färbt sich das Füllmaterial sehr dunkel – fast schwarz.

Verzug

Massivholzplatten müssen beidseitig gleich behandelt werden, um Schäden durch auftretende Spannungen oder Verzug zu vermeiden.

Aussteifungselemente

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass trotz der Verwendung von Aussteifungselementen ein gewisser Verzug der Tischplatte immer noch gegeben ist.

Infobutton

Bei Verwendung von Tischplatten mit Aussteifungselementen wird ein Infobutton mitgeliefert. Es sollte mit einem Forstnerbohrer Durchmesser 40 mm eine 3 mm tiefe Senkung gebohrt werden – in welche der Infobutton eingeklebt wird. Siehe Abbildung.



Technische Änderungen

Die Holz Gmeiner GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen und Verbesserungen ohne Information durchzuführen.